

ARYEN® PLUS SAE 15W40 API CF, CF2, CF4

Lubricante para Motor Diesel

ARYEN® PLUS SAE 15W40 API CF, CF2, CF4 es un aceite lubricante elaborado con aceites básicos parafínicos de alta calidad, que proporciona excelente estabilidad ante la oxidación y aditivos de avanzada tecnología, que permite un alto desempeño en motores a diesel con inyección indirecta, y otras máquinas diesel que usan un rango amplio de tipos de combustible, incluyendo aquellos con un porcentaje de azufre mayor a 0.5 en peso.

PRESENTACIONES



19L



208L



1000L



Auto Tanque

APLICACIÓN

- ✓ Esta diseñado para atender las necesidades de operación de motores de servicio pesado de 2 y 4 tiempos.
- ✓ Se recomiendan para la lubricación de motores a diesel de aspiración natural, turbocargados o supercargados.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado SAE		15W40
Apariencia	Visual	Claro Brillante
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	14.5
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	105
Índice de Viscosidad	D 2270	130
TBN, mg KOH/g Máx.	D 2896	10
Gravedad Especifica @ 15.6 °C	D 4052	0.888
Punto de Inflamación, °C	D 92	198 Min.
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-12

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Efectivo control sobre los depósitos del pistón.
- ✓ Disminuye el desgaste.
- ✓ Controla la corrosión de cobre en los cojinetes.
- ✓ Resistencia a la oxidación y corrosión.
- ✓ Viscosidad adecuada para cada aplicación.
- ✓ Elevado índice de viscosidad.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES

- ✓ API CF
- ✓ API CF2, CF4

* PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (HDS).

